

USP-156-B10

USP-xxx

HMI	
Display	Touchscreen, TFT, LCD, resistive, analog, 65 536 (16 bit) colors
Auflösung	800 x 480 (QVGA) 7" (16:9), 800 x 600 (SVGA) 10.4" (4:3), 1366 x 768 15.6" (16:9)

Spannungsversorgung	
Nennspannung	12 ... 24 V DC
Betriebsspannungsbereich	10.2 ... 28.8 V DC

Speicher	
Speicherkarte	Micro SD-Card

Kommunikation	
Verbindungen	Ethernet USB

Allgemeine Daten	
Lagertemperatur (ohne Eisbildung)	-20 ... 60 °C / -4 ... 140 °F
Betriebstemperatur	0 ... 50 °C / 32 ... 122 °F
Abmessungen	see fig. 2
Montage	Schalttafelmontage mit Befestigungswinkel
Schutzklasse	IP20 / NEMA1 (case), IP65 / IP66/NEMA4X (front panel)
Relative Feuchte, nicht kondensierend	5 ... 95 %

Produkt Referenzen

Beschreibung	Typ	12-24
Visualisierung-Panel	USP-156-B10	✓

Andere Geräte auf Anfrage. Bitte kontaktieren Sie support@comatreleco.com.


Die VisiLogic Software ist kostenlos auf unitronicsplc.com unter Downloads verfügbar.

Zubehör

Erweiterungsadapter	UAG-XK125, UAG-XKP125, UAG-XK300, UAG-XKP300, UAG-XKPL600, UAG-XKPL1200, UAG-XKPL1500, UAG-XKPL2000, UAG-XKPL3000
Uni-COM	UAC-01RS2 UAC-02RS2
I/O Erweiterungsmodule	IO-DI8-T08, IO-DI8-R04, IO-DI8-R08, IO-DI16, IO-T016, IO-R08, IO-R016, IO-DI8ACH, IO-AI4-A02, IO-PT400, IO-PT4K, IO-A06X, IO-LC1, IO-LC3, IO-ATC8, IO-AI8, IO-D16A3-R016, EX-D16A3-R08, EX-D16A3-T016, EX-A2X, EX-RC1
Router	UCR-ST-B5-EU, UCR-ST-B8-EU
DIN-Schiene Kit für UCR B5/B8	UCR-OP-B5-DIN



fig. 1. Abmessungen (mm)



Technische Zulassungen, Konformitäten

Normen IEC 60068-2-27; IEC 60068-2-6

Zulassung