

CMS-ANT-BLADE/INT-150MM

GSM Geräteantenne 150 mm für den Innenbereich | ohne Kabel



Kommunikation

Frequenzen	617 ... 960 MHz, 1452 ... 2960 MHz, 3300 ... 5925 MHz
Typ des Antennensteckers	SMA male
Kabeltyp / Länge	without cable
Impedanz	50 Ω
Maximale Leistung	1 W
Maximaler Biegeradius	25 mm
Antennen-Gewinn	0 - 3 dBi
Abstrahlungscharakteristik	Omni Directional / Linear Vertical
VSWR	3.5 max.

Allgemeine Daten

Einsatzbereich	for indoor use only
----------------	---------------------

Gehäuse und Umgebungsbedingungen


Betriebstemperatur	-40 ... 80 °C / -40 ... 176 °F
Schutzklasse	IP42
Montage	direkt auf dem Gerät
Gehäusewerkstoff	PC+PBT / ABS, UV-Resistenz: not required
Abmessungen	see fig. 1
Gewicht	120 g
Befestigungsposition	vertical

Produkt Referenzen

Beschreibung	Typ
Innenantenne	CMS-ANT-BLADE/INT-150MM



fig. 1. Abmessungen (mm)



Technische Zulassungen, Konformitäten

Normen RoHS: compliant