

UAC-CB-01RS4  
UAC-xxx / UAC-CB-xxx / UAC-CX-xxx




|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Allgemeine Daten</b>               |                                |
| Lagertemperatur (ohne Eisbildung)     | -30 ... 70 °C / -22 ... 158 °F |
| Betriebstemperatur                    | -20 ... 55 °C / -4 ... 131 °F  |
| Abmessungen                           | see fig. 1                     |
| Montage                               | DIN-Schiene                    |
| Schutzklasse                          | IP 20 / NEMA1                  |
| Relative Feuchte, nicht kondensierend | 5 ... 95 %                     |

|                                                                                                                          |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Produkt Referenzen</b>                                                                                                |              |
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                      | <b>Typ</b>   |
| CB-Module                                                                                                                | UAC-CB-01RS4 |
| Andere Geräte auf Anfrage. Bitte kontaktieren Sie <a href="mailto:support@comatreleco.com">support@comatreleco.com</a> . |              |



fig. 1. Abmessungen (mm)



Technische Zulassungen, Konformitäten

Normen IEC 60068-2-27; IEC 60068-2-6  
Zulassung  