

UAG-CX-XKP300  
UAG-XKxxx / UAG-CXxxx



|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| <b>Spannungsversorgung</b> |                                |
| Nennspannung               | 12 or 24 V DC                  |
| Betriebsspannungsbereich   | 10.2 ... 28.8 V DC             |
| Leistungsaufnahme DC       | 0.9 A @12 V DC, 0.5 A @24 V DC |

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Allgemeine Daten</b>               |                                  |
| Lagertemperatur (ohne Eisbildung)     | -30 ... 70 °C / -22 ... 140 °F   |
| Betriebstemperatur                    | -20 °C ... 55 °C / -4 ... 131 °F |
| Montage                               | DIN-Schiene                      |
| Schutzklasse                          | IP 20 / NEMA1                    |
| Relative Feuchte, nicht kondensierend | 5 ... 95%                        |

|                                                                                                                          |               |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>Produkt Referenzen</b>                                                                                                |               |              |
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                      | <b>Typ</b>    | <b>12-24</b> |
| Adaptersatz für kurze Reichweite                                                                                         | UAG-CX-XKP300 | ✓            |
| Andere Geräte auf Anfrage. Bitte kontaktieren Sie <a href="mailto:support@comatreleco.com">support@comatreleco.com</a> . |               |              |

**UAG-~~XK~~**  
Die Basis- und Endeinheit dieser Adapter sind mit DIN-Schiene-Clips ausgestattet.

**UAG-CX**  
Die Basiseinheit dieser Adapter hat einen Stecker, die Endeinheit hat einen DIN-Schiene-Clips.



Technische Zulassungen, Konformitäten

Normen IEC 60068-2-27; IEC 60068-2-6

Zulassung   