

RIC-AUX11
Zusatzmodul für RIC / RAC Installationsschütze | 2-polig | 6 A



Table with 2 columns: Property (Isolation, Bemessungsstossspannung, Verschmutzungsgrad, Überspannungskategorie, Abstand des offenen Kontakts) and Value (4 kV, 3, III, 3,6 mm).

Table with 2 columns: Property (Art des Kontakts Hilfsstromkreis, Leiterquerschnitt Hilfsstromkreis, Abisolierlänge Hilfsstromkreis, Nenn Drehmoment Schraubklemme Hilfsstromkreis, Schraubenzieher Hilfsstromkreis, Max. Draht-Hilfsstromkreis, Hilfsstromkreis mit zwei Hülsen) and Value (Screw connection, M3, 2.5 mm², 7 mm, 0.8 Nm, PZ1, 2, 1).

Table with 2 columns: Property (Lagertemperatur (ohne Eisbildung), Betriebstemperatur, Schutzklasse, Gewicht, Gehäusewerkstoff, Abmessungen) and Value (-30 ... 80 °C, -25 ... 55 °C, IP 20, 30 g, PA 6, see fig. 2).

Table with 3 columns: Produkt Referenzen, Beschreibung, Typ. Row 1: 1 NO + 1 NC, RIC-AUX11.




fig. 1. Verdrahtungsdiagramm





fig. 2. Abmessungen (mm)



Technische Zulassungen, Konformitäten

Normen IEC/EN 60947
Eisenbahn EN 50155; EN 45545-2
Zulassung CE UK EAC