

## URA-0004W

URA-xxx / URB-xxx / URD-xxx / URS-xxx / URP-xxx



### Spannungsversorgung

Nennspannung 24 V DC

### Ausgänge

Anzahl analoger Ausgänge 4

### Kommunikation

Verbindungen Ethernet  
Module Up to 63 I/O per adapter  
Auflösung 16-bit Analog

### Allgemeine Daten


Lagertemperatur (ohne Eisbildung) -40 ... 70 °C / -40 ... 158 °F  
Betriebstemperatur -40 ... 70 °C / -40 ... 158 °F  
Abmessungen Slim modules – 12 mm only  
Montage DIN-Schiene  
Schutzklasse IP 20 / NEMA1  
Relative Feuchte, nicht kondensierend 5 ... 90 %

### Produkt Referenzen

| Beschreibung                                                                                                             | Typ       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4 analoge Stromausgänge 12-bit, 10 Pins                                                                                  | URA-0004W |
| Andere Geräte auf Anfrage. Bitte kontaktieren Sie <a href="mailto:support@comatreleco.com">support@comatreleco.com</a> . |           |

### Zubehör

Remote I/O URP-PS24V, URP-END



### Technische Zulassungen, Konformitäten

Normen IEC 60068-2-27; IEC 60068-2-6

Zulassung   