

Eingänge

Anzahl der digitalen Eingänge	10
Anzahl Codiereingänge	2
Anzahl analoger Eingänge	2
Anzahl der Eingänge für Temperaturfühler	2 PT100/NI100/NI120 Number of temperature inputs

Ausgänge

Anzahl der Relaisausgänge	8
Anzahl der Transistorausgänge	2
Anzahl analoger Ausgänge	2

Allgemeine Daten

Lagertemperatur (ohne Eisbildung)	-30 ... 70 °C / -22 ... 158 °F
Betriebstemperatur	-20 ... 55 °C / -4 ... 131 °F
Abmessungen	see fig. 1
Montage	DIN-Schiene
Schutzklasse	IP 20 / NEMA1
Relative Feuchte, nicht kondensierend	5 ... 95 %


Produkt Referenzen

Beschreibung	Typ	24
10 digitale, 2 HSC/Drehgeber, 2 analoge, 2 PT100/NI100/NI120 Eingänge 2 transistor, 2 PWM/HSO, 8 relais, 2 analoge Ausgänge	UIS-WCB1	✓

Andere Geräte auf Anfrage. Bitte kontaktieren Sie support@comatreleco.com.



fig. 1. Abmessungen (mm)



Technische Zulassungen, Konformitäten

Normen IEC 60068-2-27; IEC 60068-2-6

Zulassung