

**Spannungsversorgung**

Nennspannung 24 V DC

**Eingänge**

Anzahl der digitalen Eingänge	18
Anzahl Codiereingänge	2
Anzahl der Eingänge für Temperaturfühler	4 PT100 Number of temperature inputs

**Ausgänge**


Anzahl der Relaisausgänge	15
Anzahl der Transistorausgänge	2
Anzahl analoger Ausgänge	4

**Allgemeine Daten**

Lagertemperatur (ohne Eisbildung)	-20 ... 60 °C / -4 ... 140 °F
Betriebstemperatur	0 ... 50 °C / 32 ... 122 °F
Abmessungen	see fig. 1
Schutzklasse	IP 20 / NEMA1
Relative Feuchte, nicht kondensierend	5 ... 95 %

**Produkt Referenzen**

Beschreibung	Typ	24
18 digitale, 2 HSC/Drehgeber, 4 analoge PT100 Eingänge   2 transistor, 2 PWM/HSO, 15 relais, 4 analoge Ausgänge	V200-18-E3XB	✓

Andere Geräte auf Anfrage. Bitte kontaktieren Sie [support@comatreleco.com](mailto:support@comatreleco.com).**fig. 1. Abmessungen (mm)****Technische Zulassungen, Konformitäten**Zulassung   