

|                                                                                                                          |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Spannungsversorgung</b>                                                                                               |                                |
| Nennspannung                                                                                                             | 24 V DC                        |
| <b>Eingänge</b>                                                                                                          |                                |
| Anzahl analoger Eingänge                                                                                                 | 2                              |
| <b>Kommunikation</b>                                                                                                     |                                |
| Verbindungen                                                                                                             | Ethernet                       |
| Module                                                                                                                   | Up to 63 I/O per adapter       |
| Auflösung                                                                                                                | 16-bit Analog                  |
| <b>Allgemeine Daten</b>                                                                                                  |                                |
| Lagertemperatur (ohne Eisbildung)                                                                                        | -40 ... 70 °C / -40 ... 158 °F |
| Betriebstemperatur                                                                                                       | -40 ... 70 °C / -40 ... 158 °F |
| Abmessungen                                                                                                              | Slim modules – 12 mm only      |
| Montage                                                                                                                  | DIN-Schiene                    |
| Schutzklasse                                                                                                             | IP 20 / NEMA1                  |
| Relative Feuchte, nicht kondensierend                                                                                    | 5 ... 90 %                     |
| <b>Produkt Referenzen</b>                                                                                                |                                |
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                      | <b>Typ</b>                     |
| 2 Lastmesszellen/Dehnungsmessstreifen, 18 Pins                                                                           | URS-02LC-8                     |
| Andere Geräte auf Anfrage. Bitte kontaktieren Sie <a href="mailto:support@comatreleco.com">support@comatreleco.com</a> . |                                |
| <b>Zubehör</b>                                                                                                           |                                |
| Remote I/O                                                                                                               | URP-PS24V, URP-END             |



Technische Zulassungen, Konformitäten

Normen IEC 60068-2-27; IEC 60068-2-6

Zulassung   