

Spannungsversorgung

Nennspannung 24 V DC

Eingänge

| | |
|--|--------------------------------------|
| Anzahl der digitalen Eingänge | 18 |
| Anzahl Codiereingänge | 2 |
| Anzahl der Eingänge für Temperaturfühler | 4 PT100 Number of temperature inputs |

Ausgänge


| | |
|-------------------------------|----|
| Anzahl der Transistorausgänge | 17 |
| Anzahl analoger Ausgänge | 4 |

Allgemeine Daten

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Lagertemperatur (ohne Eisbildung) | -20 ... 60 °C / -4 ... 140 °F |
| Betriebstemperatur | 0 ... 50 °C / 32 ... 122 °F |
| Abmessungen | see fig. 1 |
| Schutzklasse | IP 20 / NEMA1 |
| Relative Feuchte, nicht kondensierend | 5 ... 95 % |

Produkt Referenzen

| Beschreibung | Typ | 24 |
|--|--------------|----|
| 18 digital, 2 HSC/Drehgeber, 4 analoge | | |
| PT100 Eingänge 15 transistor, 2 | V200-18-E4XB | ✓ |
| PWM/HSO, 4 analoge Ausgänge | | |

Andere Geräte auf Anfrage. Bitte kontaktieren Sie support@comatreleco.com.**fig. 1. Abmessungen (mm)****Technische Zulassungen, Konformitäten**Zulassung   