

UAC-01RS2
UAC-xxx / UAC-CB-xxx / UAC-CX-xxx




|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Allgemeine Daten                      |                                |
| Lagertemperatur (ohne Eisbildung)     | -30 ... 70 °C / -22 ... 158 °F |
| Betriebstemperatur                    | -20 ... 55 °C / -4 ... 131 °F  |
| Abmessungen                           | see fig. 1                     |
| Montage                               | DIN-Schiene                    |
| Schutzklasse                          | IP 20 / NEMA1                  |
| Relative Feuchte, nicht kondensierend | 5 ... 95 %                     |

| Produkt Referenzen                                                                                                       |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Beschreibung                                                                                                             | Typ       |
| Module                                                                                                                   | UAC-01RS2 |
| Andere Geräte auf Anfrage. Bitte kontaktieren Sie <a href="mailto:support@comatreleco.com">support@comatreleco.com</a> . |           |



fig. 1. Abmessungen (mm)



Technische Zulassungen, Konformitäten

|           |                                            |
|-----------|--------------------------------------------|
| Normen    | IEC 60068-2-27; IEC 60068-2-6              |
| Zulassung | <div> <div>CE</div> <div>UKCA</div> </div> |