

# RBC-AUX-CM

Zusatzmodul für Stufenschalter Installationsschütze - Zentralsteuerung EIN - AUS

## Hauptstromkreis

Bemessungsspannung 250 V

## Isolation

Bemessungsisolationsspannung 440 V  
Verschmutzungsgrad 3

## Verdrahtung

Art des Kontakts Hilfsstromkreis Screw connection, M3  
Leiterquerschnitt Hilfsstromkreis 2.5mm<sup>2</sup>  
Abisolierlänge Hilfstromkreis 7 mm  
Nenndrehmoment Schraubklemme Hilfstromkreis 0.8 Nm  
Schraubenzieher Hilfstromkreis PZ1

## Gehäuse und Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur (ohne Eisbildung) -30 ... 80 °C  
Betriebstemperatur -25 ... 70 °C  
Relative Feuchte, nicht kondensierend 95 %  
Schutzklasse IP 20  
Gewicht 30 g  
Gehäusewerkstoff PA 6  
Einsatzhöhe Max. 2 000 m  
Abmessungen see fig. 2  
Für Installationsschütz Typ RBC20, RBC32

## Produkt Referenzen

Beschreibung	Typ
Zentralsteuerung ON - OFF	RBC-AUX-CM




fig. 1. Verdrahtungsdiagramm





fig. 2. Abmessungen (mm)



## Technische Zulassungen, Konformitäten

Normen IEC/EN 60947

Zulassung **CE** **UK** **CA**