

USC-B10-R38

USC-B3-xxx, USC-B5-xxx, USC-B10-xxx

Speicher

Virtuelle Programmspeichergroße	1.000 KB
Ausführungszeit	0.13 µs
Speicherkarte	Micro SD-Card

Kommunikation

Verbindungen	RS232 RS485
Module	Add up to 3 COM modules
Protokoll	MQTT Client, EtherNET/IP, MODUS: Serial & TCP/IP, CANopen, CANlayer2, UniCAN, SNMP, BACnet, KNX and M-Bus via gateway, Message Composer for 3rd party protocols

Allgemeine Daten

Lagertemperatur (ohne Eisbildung)	-30 ... 70 °C / -22 ... 158 °F
Betriebstemperatur	-20 ... 55 °C / -4 ... 131 °F
Puffer-Batterie	Model: 3V CR2032 Lithium battery, Battery lifetime: 4 years typical, at 25 °C, Battery Low detection and indication (via BATT. LOW indicator and via System Tag).
Abmessungen	see fig. 1
Montage	DIN-Schiene
Schutzklasse	IP 20 / NEMA1
Relative Feuchte, nicht kondensierend	5 ... 95 %

Produkt Referenzen

Beschreibung	Typ	12-24
SPS	USC-B10-R38	✓

Andere Geräte auf Anfrage. Bitte kontaktieren Sie support@comatreleco.com.


Die UniLogic Software ist kostenlos auf unitronicsplc.com unter Downloads verfügbar.

Zubehör

Erweiterungsadapter	UAG-XK125, UAG-XKP125, UAG-XKP300
Uni-COM	UAC-01RS2 UAC-02RS2, EX90-DI8-R08
I/O Erweiterungsmodule	IO-DI8-T08, IO-DI8-R04, IO-DI8-R08, IO-DI16, IO-T016, IO-R08, IO-R016, IO-DI8ACH, IO-AI4-AO2, IO-PT400, IO-PT4K, IO-AO6X, IO-LC1, IO-LC3, IO-ATC8, IO-AI8, IO-D16A3-R016, EX-D16A3-R08, EX-D16A3-T016, EX-A2X, EX-RC1
Router	UCR-ST-B5-EU, UCR-ST-B8-EU
DIN-Schiene Kit für UCR B5/B8	UCR-OP-B5-DIN



fig. 1. Abmessungen (mm)



Technische Zulassungen, Konformitäten

Normen IEC 60068-2-27; IEC 60068-2-6

Zulassung