

## URS-08TC-2

URA-xxx / URB-xxx / URD-xxx / URS-xxx / URP-xxx



### Spannungsversorgung

Nennspannung 24 V DC

### Eingänge

Anzahl der Eingänge für Temperaturfühler 8 Number of temperature inputs

### Kommunikation

Verbindungen Ethernet  
Module Up to 63 I/O per adapter  
Auflösung 16-bit Analog

### Allgemeine Daten


Lagertemperatur (ohne Eisbildung) -40 ... 70 °C / -40 ... 158 °F  
Betriebstemperatur -40 ... 70 °C / -40 ... 158 °F  
Abmessungen Slim modules – 12 mm only  
Montage DIN-Schiene  
Schutzklasse IP 20 / NEMA1  
Relative Feuchte, nicht kondensierend 5 ... 90 %

### Produkt Referenzen

| Beschreibung                                                                                                             | Typ        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 8 Thermoelemente / mV Eingänge, 20 Pins                                                                                  | URS-08TC-2 |
| Andere Geräte auf Anfrage. Bitte kontaktieren Sie <a href="mailto:support@comatreleco.com">support@comatreleco.com</a> . |            |

### Zubehör

Remote I/O URP-PS24V, URP-END



### Technische Zulassungen, Konformitäten

Normen IEC 60068-2-27; IEC 60068-2-6

Zulassung    