

URA-0004X
URA-xxx / URB-xxx / URD-xxx / URS-xxx / URP-xxx



Spannungsversorgung							
Nennspannung	24 V DC						
Ausgänge							
Anzahl analoger Ausgänge	8						
Kommunikation							
Verbindungen	Ethernet						
Module	Up to 63 I/O per adapter						
Auflösung	16-bit Analog						
Allgemeine Daten							
Lagertemperatur (ohne Eisbildung)	-40 ... 70 °C / -40 ... 158 °F						
Betriebstemperatur	-40 ... 70 °C / -40 ... 158 °F						
Abmessungen	Slim modules – 12 mm only						
Montage	DIN-Schiene						
Schutzklasse	IP 20 / NEMA1						
Relative Feuchte, nicht kondensierend	5 ... 90 %						
Produkt Referenzen							
<table><tr><th>Beschreibung</th><th>Typ</th></tr><tr><td>4 analoge Stromausgänge 12-bit, 10 Pins</td><td>URA-0004X</td></tr><tr><td colspan="2">Andere Geräte auf Anfrage. Bitte kontaktieren Sie support@comatreleco.com.</td></tr></table>		Beschreibung	Typ	4 analoge Stromausgänge 12-bit, 10 Pins	URA-0004X	Andere Geräte auf Anfrage. Bitte kontaktieren Sie support@comatreleco.com .	
Beschreibung	Typ						
4 analoge Stromausgänge 12-bit, 10 Pins	URA-0004X						
Andere Geräte auf Anfrage. Bitte kontaktieren Sie support@comatreleco.com .							
Zubehör							
Remote I/O	URP-PS24V, URP-END						



Technische Zulassungen, Konformitäten

Normen IEC 60068-2-27; IEC 60068-2-6

Zulassung   