


V200-19-RS4-X  
M90-19-xxx / MJ10-22-xxx / V100-17-xxx / V200-19-xxx



|                      |                |
|----------------------|----------------|
| <b>Kommunikation</b> |                |
| Verbindungen         | RS232<br>RS485 |

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Allgemeine Daten</b>               |                               |
| Lagertemperatur (ohne Eisbildung)     | -20 ... 60 °C / -4 ... 140 °F |
| Betriebstemperatur                    | 0 ... 50 °C / 32 ... 122 °F   |
| Relative Feuchte, nicht kondensierend | 10 ... 95 %                   |

|                                                                                                                          |               |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| <b>Produkt Referenzen</b>                                                                                                |               |           |
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                      | <b>Typ</b>    | <b>24</b> |
| Kommunikations-Module                                                                                                    | V200-19-RS4-X | ✓         |
| Andere Geräte auf Anfrage. Bitte kontaktieren Sie <a href="mailto:support@comatreleco.com">support@comatreleco.com</a> . |               |           |



Technische Zulassungen, Konformitäten

Zulassung   