

URA-1600P-8
URA-xxx / URB-xxx / URD-xxx / URS-xxx / URP-xxx



Spannungsversorgung	
Nennspannung	24 V DC
Eingänge	
Anzahl Codiereingänge	2
Anzahl analoger Eingänge	16
Kommunikation	
Verbindungen	Ethernet
Module	Up to 63 I/O per adapter
Auflösung	16-bit Analog
Allgemeine Daten	
Lagertemperatur (ohne Eisbildung)	-40 ... 70 °C / -40 ... 158 °F
Betriebstemperatur	-40 ... 70 °C / -40 ... 158 °F
Abmessungen	Slim modules – 12 mm only
Montage	DIN-Schiene
Schutzklasse	IP 20 / NEMA1
Relative Feuchte, nicht kondensierend	5 ... 90 %

Produkt Referenzen		
Beschreibung	Typ	
16 analoge 12-Bit-Spannungseingänge, 18 Pins		URA-1600P-8
Andere Geräte auf Anfrage. Bitte kontaktieren Sie support@comatreleco.com .		

Zubehör	
Remote I/O	URP-PS24V, URP-END



Technische Zulassungen, Konformitäten

Normen	IEC 60068-2-27; IEC 60068-2-6
Zulassung	  