

CMS-ANT-STUB/INT-50MM

GSM Geräteantenne 50 mm für den Innenbereich | ohne Kabel



Kommunikation

Mobilfunkstandard	4G LTE/LTE-A, 5G NR
Frequenzen	617 ... 960 MHz, 1 710 ... 2 690 MHz, 3 400 ... 3 800 MHz
Typ des Antennensteckers	SMA male
Kabelftyp / Länge	without cable
Impedanz	50 Ω
Maximale Leistung	5 W
Antennen-Gewinn	>-0.5 dBi (617-960 MHz), >1 dBi (1 710-2 690 MHz), >0 dBi (3 400-3 800 MHz)
Abstrahlungscharakteristik	Omni Directional / Linear

Allgemeine Daten

Einsatzbereich	for indoor use only
----------------	---------------------

Gehäuse und Umgebungsbedingungen


Betriebstemperatur	-30 ... 85 °C / -22 ... 185 °C
Schutzklasse	IP 65
Gewicht	10 g
Gehäusewerkstoff	PE
Montage	Direktmontage auf dem Gerät
Abmessungen	see fig. 1
Befestigungsposition	vertical

Produkt Referenzen

Beschreibung	Typ
Innenantenne	CMS-ANT-STUB/INT-50MM



fig. 1. Abmessungen (mm)



Technische Zulassungen, Konformitäten

Zulassung