SM35-J-R20

SM35-J-xxx

fig. 1. Abmessungen (mm)



HMI

Display	3.5” touchscreen, TFT, LCD, resistive, analog, 65 536 colors (16 bit)
Auflösung	320 x 240 pixels (QVGA)
Anzahl der definierbaren Anzeigen	24

Spannungsversorgung

Nennspannung	24 V DC
Betriebsspannungsbereich	20.4 ... 28.8 V DC
Leistungsaufnahme AC / DC	- / 5.64 W

Eingänge

Anzahl der digitalen Eingänge	12
Anzahl Codiereingänge	1
Anzahl analoger Eingänge	2
Nennspannung der digitalen Eingänge	24 V DC

Ausgänge

Anzahl der Relaisausgänge	8
Bemessungsspannung AC	250 V
Bemessungsstrom	3 A

Speicher

Virtuelle Programmspeichergrösse	112 KB
Anzahl Speicherbits	512
Anzahl Speicherregister	256
Anzahl Schaltuhren	32
Ausführugszeit	15 µs / Kb

Kommunikation

Verbindungen	RS232 CAN optional RS485
Protokoll	MODBUS TCP, SNMP v1, CANopen, UniCAN, CANlayer2, BACnet, KNX and M-Bus via gateway, FB Protocol: for any 3rd party protocol

Allgemeine Daten

Lagertemperatur (ohne Eisbildung)	-20 ... 60 °C / -4 ... 140 °F
Betriebstemperatur	0 ... 50 °C / 32 ... 122 °F
Puffer-Batterie	7 years typical at 25 °C, battery back-up for RTC and system data, including variable data
Abmessungen	see fig. 2
Montage	DIN-Schiene, Schalttafelmontage mit Befestigungswinkel
Schutzklasse	IP20/NEMA1 (DIN-rail mounted), IP65/NEMA4X (Panel mounted)
Relative Feuchte, nicht kondensierend	10 ... 95 %

Produkt Referenzen

Beschreibung	Typ	24
10 digitale, 2 d/a Eingänge I 8 Relaisausgänge	SM35-J-R20	✓

Andere Geräte auf Anfrage. Bitte kontaktieren Sie support@comatreleco.com.
Die VisiLogic Software ist kostenlos auf unitronicsplc.com unter Downloads verfügbar.

Zubehör

Zusätzliche Kommunikationsports	V100-17-ET2, V100-17-RS4X, V100-17-CAN
I/O Erweiterungsmodule	EX-A2X, EX-RC1, IO-AI4-AO2, IO-AI8, IO-AO6X, IO-ATC8, IO-D16A3-RO16, IO-DI16, IO-DI16-L, IO-DI8ACH, IO-DI8-RO4, IO-DI8-RO4-L, IO-DI8-RO8, IO-DI8-TO8, IO-LC1, IO-LC3, IO-PT400, IO-PT4K, IO-RO16, IO-RO8, IO-RO8-L, IO-TO16
Router	UCR-ST-B5-EU, UCR-ST-B8-EU
DIN-Schiene Kit für UCR B5/B8	UCR-OP-B5-DIN

Technische Zulassungen, Konformitäten

Normen IEC 60068-2-27; IEC 60068-2-6

Zulassung