

UAG-XKPL3000
UAG-XKxxx / UAG-CXxxx



Spannungsversorgung	
Nennspannung	12 or 24 V DC
Betriebsspannungsbereich	10.2 ... 28.8 V DC
Leistungsaufnahme DC	0.9 A @12 V DC, 0.5 A @24 V DC

Allgemeine Daten	
Lagertemperatur (ohne Eisbildung)	-30 ... 70 °C / -22 ... 140 °F
Betriebstemperatur	-20 °C ... 55 °C / -4 ... 131 °F
Montage	DIN-Schiene
Schutzklasse	IP 20 / NEMA1
Relative Feuchte, nicht kondensierend	5 ... 95%

Produkt Referenzen		
Beschreibung	Typ	12-24
Adaptersatz für grosse Reichweite	UAG-XKPL3000	✓
Andere Geräte auf Anfrage. Bitte kontaktieren Sie support@comatreleco.com .		

UAG-XX
Die Basis- und Endeinheit dieser Adapter sind mit DIN-Schiene-Clips ausgestattet.

UAG-CX
Die Basiseinheit dieser Adapter hat einen Stecker, die Endeinheit hat einen DIN-Schiene-Clips.



Technische Zulassungen, Konformitäten

Normen	IEC 60068-2-27; IEC 60068-2-6
Zulassung	   